

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Remont drogi gminnej w m. Kalonka - Borki - naw. z kostki				
1	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg		
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	
d.1	0119-03	(313+56)/1000	km	
				0.369
2	KNNR 6 0107-	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 4-31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm	m ³	
d.1	02	(313*4.5+56*3+18)*0.15	m ³	
				239.175
3	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	
d.1	0317-01	313*4.5+56*3+18	m ²	
				1594.500
4	KNNR 6 0112-	Wyrównanie poboczy materiałem z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²	
d.1	06	(313+56)*0.5	m ²	
				184.500
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	
d.1	0401-02	369*2	m	
				738.000
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki z pospółki	m ³	
d.1	0402-01	369*2*0.2*0.2	m ³	
				29.520
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	
d.1	0403-05	369*2	m	
				738.000