



- Projektowany remont nawierzchni:
- 1- warstwa kładząca z bet.asf.AC11W 50/70 w ilości 50kg/m²
 - 2- warstwa szczerbna z bet.asf.AC8S 50/70 grub. 4 cm
 - 3-podbudowa z kruszywa łamanego 4-31,5mm grub. 20 cm
 - 4-warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm

<p align="center">"DROGMAR" spółka z o.o.</p> <p>94-104 Łódź ul. Obywatelska 137</p> <p align="right">tel/(042) 687 33 49 tel/fax(042) 687 62 48 e-mail: drogmaran@wp.pl</p>	
<p align="center">Projekt remontu drogi gminnej nr 106316E w m. Teolin</p>	
<p>Objekt:</p>	
<p>Investor:</p> <p align="center">Gmina Nowosolna Łódź, ul. Rynek 1</p>	<p>Data: 05. 2011</p>
<p>Rysunek:</p> <p align="center">Przekroje normalne i konstrukcyjne</p>	<p>Nr rysunku: 2</p>
<p>Projektował:</p> <p>mgr inż. Sławomir Burzyński upr. bud. nr 131/74 WZDP W-wa</p>	
<p>Współpraca:</p> <p>tech. Dariusz Furmanczyk upr. bud. nr 109/97MMŁ</p>	
<p>Sprawił:</p> <p>mgr inż. Marian Kajzman upr. bud. nr 211/74 WZDP W-wa</p>	